



# 江西坤隆新材料有限公司

JIANGXI KUN-LONG NEW MATERIAL CO.,LTD

## HM-320

### 产品说明:

HM-320 是一款芳香族聚氨酯丙烯酸酯, 易消光、漆膜柔韧耐刮、抗拉伸、表干快、手感好。

### 技术指标:

| 项目              | 指标        | 检测方法                  |
|-----------------|-----------|-----------------------|
| 外观              | 带蓝光半透明稠液体 | 目测                    |
| 色度 (APHA)       | ≤80       | GB/T 3143-1982 (铂-钴法) |
| NCO             | ≤0.2%     | GB/T 12009.4-2016     |
| 官能度             | 2         | 理论值                   |
| 粘度 (mpa.s/60°C) | 4000      | GB/T 2794-1995        |
| 延长率             | 139%      | GBT 1043.3-2006       |
| 折光率/25°C        | 1.480     | GB/T 6488-2008        |

### 消光性能对比

| 牌号      | 树脂/g | 消光粉/g | 1173/g | 光泽   |
|---------|------|-------|--------|------|
| HM-320  | 100  | 3     | 4      | 120° |
| HM-5028 | 100  | 3     | 4      | 95°  |

**应用领域:** UV 竹木、塑胶封边漆、UV 腻子、PVC 地板。

### 注意事项:

本品无自燃爆炸性, 腐蚀性低, 使用时戴手套和口罩, 尽量避免皮肤接触及吸入, 若不慎附着皮肤, 应使用酒精擦拭干净, 再用清水冲洗干净。若侵入眼睛应立即以大量生理盐水冲洗, 若有必要请及时就医。

**包装规格:** 25Kg, 200Kg

公司名称: 江西坤隆新材料有限公司

地址: 江西省铜鼓县生态工业园



联系人: 邹小姐 13707490831

邹先生 18170533822

技术服务: 侯先生 18670782966