



江西坤隆新材料有限公司

JIANGXI KUN-LONG NEW MATERIAL CO.,LTD

HM-608

产品说明:

HM-608 是一款改性氨基丙烯酸酯, 固化快、光泽高、硬度高、耐黄变、耐刮擦, 低黏度, 能减少单体或溶剂的用量。

技术指标:

项目	指标	检测方法
外观	水白色透明粘稠液体	目测
色度 (APHA)	≤30	GB/T 3143-1982 (铂-钴法)
酸值 (mgKOH/g)	≤2	GB/T 6743-1986
官能度	6	理论值
粘度 (mpa.s/25℃)	1800	GB/T 2794-1995
折光率/25℃	1.507±0.005	GB/T 6488-2008

应用领域:

PVC 扣板上光油、UV 塑胶喷漆、UV 竹木漆、UV 真空电镀、UV 油墨等。

注意事项:

本品无自燃爆炸性, 腐蚀性低, 使用时戴手套和口罩, 尽量避免皮肤接触及吸入, 若不慎附着皮肤, 应使用酒精擦拭干净, 再用清水冲洗干净。若侵入眼睛应立即以大量生理盐水冲洗, 若有必要请及时就医。

包装规格: 20Kg, 200Kg

公司名称: 江西坤隆新材料有限公司

地址: 江西省铜鼓县生态工业园

联系人: 邹小姐 13707490831

邹先生 18170533822

技术服务: 侯先生 18670782966

