



江西坤隆新材料有限公司

JIANGXI KUN-LONG NEW MATERIAL CO.,LTD

HM-388

产品说明:

HM-388 是一款含氟丙烯酸树脂, UV 氟碳树脂含有牢固的 C-F 键, 同其他树脂相比, 其耐热性、耐化学品性、耐寒性、低温柔韧性、耐候性和电性能等均很优异。

技术指标:

项目	指标	检测方法
外观	水白色透明粘稠液体	目测
色度 (APHA)	≤80	GB/T 3143-1982 (铂-钴法)
酸值 (mgKOH/g)	≤5	GB/T 6743-1986
官能度	2	理论值
粘度 (mpa.s/40°C)	1700	GB/T 2794-1995
折光率/25°C	1.448±0.005	GB/T 6488-2008

应用领域: 超耐候性建筑外墙铝塑及仿铝板氟碳涂料, UV 金属的氟碳涂料, UV 塑胶涂料, 其它要求超高耐候性、高耐化学品性的领域。

注意事项:

本品无自燃爆炸性, 腐蚀性低, 使用时戴手套和口罩, 尽量避免皮肤接触及吸入, 若不慎附着皮肤, 应使用酒精擦拭干净, 再用清水冲洗干净。若侵入眼睛应立即以大量生理盐水冲洗, 若有必要请及时就医。

包装规格: 25Kg, 200Kg

公司名称: 江西坤隆新材料有限公司

地址: 江西省铜鼓县生态工业园

联系人: 邹小姐 13707490831

邹先生 18170533822

技术服务: 侯先生 18670782966

